

RoboDome10™



EN Outdoor Housing for IP RoboCam10/11/21

- Protects your camera against all environmental conditions: moist, hail, wind, dust, cold, heat etc.
- With heater and Fan.
- High-quality metal construction, easy installation.
- Meets IP66 standard.
- Provided assembly accessories: Gooseneck Pendant, Straight Tube Pendant.

DE Schutzgehäuse für IP RoboCam10/11/21

- Beschützt Ihre Kamera gegen alle Witterungsverhältnisse: Feuchtigkeit, Hagel, Wind, Staub, Kälte, Hitze usw.
- Mit Heizung und Ventilator.
- Hochwertige Metallkonstruktion, kinderleicht zu montieren.
- Entspricht der IP66 Norm.
- Mitenthaltene Montageeile: Hängender Schwanenhals und gerades Rohr, hängend.

FR Boîtier de protection de caméra IP RoboCam10/11/21

- Protège votre caméra contre toutes les conditions climatiques : humidité, grêle, vent, poussière, froid, chaleur, etc.
- Chauffage et ventilateur intégrés.
- Boîtier en métal de qualité supérieure, facile à monter.
- Conforme au standard IP66.
- Accessoires de montage fournis : Pendentif Gooseneck et pendentif tube droit.

ES Gabinete exterior para IP RoboCam10/11/21

- Protege la cámara contra todas las condiciones meteorológicas: humedad, granizo, viento, polvo, frío, calor etc.
- Con calentamiento y ventilador
- Construcción metálica de alta calidad, montaje fácil
- Satisface las normas del estándar IP66.
- Accesorios para el montaje suministrados: cuello de ganso pendiente y tubo recto pendiente.

IT Custodia per esterni per IP RoboCam10/11/21

- Protegge la telecamera dalle avverse condizioni ambientali: umidità, grandine, vento, polvere, freddo, caldo, ecc.
- Con riscaldatore e ventilatore.
- Custodia metallica di alta qualità, facile da installare.
- Grado di protezione IP66.
- Accessori di montaggio forniti: pendente a becco d'anatra e pendente a tubo diritto.

NL Buitenbehuizing voor IP RoboCam10/11/21

- Beschermt uw camera tegen alle weersomstandigheden: vocht, hagel, wind, stof, kou, hitte enz.
- Met verwarming en ventilator.
- Hoogwaardige metalen constructie, eenvoudig te monteren.
- Voldoet aan de IP66 standaard.
- Meegeleverde montage accessoires: Hangende ganzennek en rechte buis hangend.

RoboDome10™

The dome housing of the RoboDome10 is rain and dustproof to protect your IP RoboCam IP Camera from adverse environment conditions. Constructed from metal, the dome housing is compact and heavy duty. RoboDome10 has 2 brackets to make it suitable for the installation on different locations. The heater has two elements so that it can operate as a heater and defroster. Cable entry is from cable glands located conveniently on the top plate.

Technical data

Input Voltage:	12V DC (included); 15W Dual-element heater is thermostatically controlled.
Fan:	activates at 45°C deactivates at 30°C
Heater:	activates at 5°C deactivates at 10°C
Construction:	Aluminium
Finish:	Beige coated
Mounting Bracket:	1x Gooseneck pendent 1x 1 feet straight tube pendent
IP value:	IP66
Ambient temperature:	-35°C ~ 50°C
Weight Housing	4.2 Kg

Set includes



1x RoboDome10



1x Gooseneck Pendent



1x Feet Straight Tube



1x clear dome bubble



1x Energy saving
switched mode
power supply



1x Antenna X Tender



1x Antenna extended
cord



1x A/C extended
power cord
(3.5 / 1.35 mm)



1x Quick installation guide
English, Deutsch, Français,
Español, Italiano, Nederlands

Order information

RoboDome10	EU plugtype Art. nr. 09840 UK plugtype Art. nr. 09878
Universal box size (LxWxH)	350 x 320 x 390 mm